



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
A69413	GATE TITAN II Basic Bluetooth pour GB V2 HPA - Câblage avant	Vente libre	202, 00 € TTC

Le tout nouveau TITAN II Bluetooth® pour GB V2 HPA -Basic version

Cette version HPA vous permettra de connecter de 1 à 2 solenoids, ce qui le rend compatible avec :

- Polarstar Jack
- Polarstar F2
- Gate Pulsar
- Wolverine Inferno gen II
- Wolverine Reaper gen II *électropneumatique version*
- Wolverine Hydra
- Redline N7 *électropneumatique version*

Contenu du Kit:

- 1 x Mosfet TITAN II Bluetooth - JST
- 1 x câble conversion JST vers T-dean
- 1 x câble pour connecter 1 solénoïde supplémentaire
- 1 x Kit d'installation
- 1 x Patch Gate Titan II

La technologie Bluetooth 5.2 intégrée vous donne un accès direct aux paramètres TITAN, à la télémétrie AEG et à la possibilité d'utiliser une smartwatch, STATUS et d'autres futurs appareils de GATE Ecosystem. Le capteur de vitesse innovant compte non seulement les vitesses, mais détermine également le sens de rotation d'une vitesse en tant que premier au monde, vous offrant le contrôle de cycle le plus précis des AEG. Le capteur de déclenchement optique époustoufflant vous permet de régler le déclenchement d'un cheveux avec une précision incroyable : 50 niveaux

de sensibilité pour le premier millimètre de mouvement de déclenchement, en conservant les avantages du capteur TITAN V2. **Le TITAN II Bluetooth®** est équipé d'un port multifonctionnel prêt à connecter des accessoires supplémentaires tels que bolt catch, capteur de chargeur, traceur dans la chambre hop-up et autres...

Qu'est-ce qui rend le TITAN II Bluetooth® si spécial ?

- Le tout nouveau capteur de vitesse breveté, le premier au monde, détecte chaque dent et la direction du mouvement de la vitesse, ce qui permet un contrôle de cycle extrêmement précis
- La protection mécanique des capteurs de déclenchement augmente la fiabilité. Un dommage potentiel des capteurs de déclenchement est désormais couvert par la garantie.
- Mesures télémétriques ultra-précises grâce au nouveau capteur de courant
- Le pré-armement peut être réglé en %
- Convertisseur élévateur de tension intégré. Fonctionnement sans problème à basse température
- Port programmable multifonctionnel prêt à connecter :
 - Chambre hop-up pour traceur et capteurs
 - Bouton de verrouillage
 - Non convertible en version pour AEG
 - Magazine électrique
 - Capteur de magasin
 - Lampe de poche

Application GCS conviviale pour iOS, Android, macOS, Windows, watchOS, Wear OS

TITAN II peut être connecté à une smartwatch.

Compatibilité avec l'écosystème GATE, y compris GATE STATUS et la future chambre hop-up avec traceur

La consommation actuelle la plus basse du marché. Le mode veille prolongée avec une consommation de courant de seulement 0,1 mA empêche la décharge de la batterie (consommation 3 fois inférieure à celle des ETU actuels, qui avaient déjà la consommation de courant la plus faible du marché).

Accessoires compatibles :

- Câble d'alimentation (GEL BLASTER / chargeur électrique / Traceur)
- Câble pour simple solénoïde HPA
- Câbles pour double solénoïde HPA
- Diviseur prêt à connecter de nombreux accessoires (vous pouvez connecter 1x câble d'alimentation et 2x câble I/O)
- Câble E/S universel pour max. 2 accessoires (bolt-catch, capteur de chargeur, lampe de poche..)
- Bolt-catch avec bouton et câble (prêt à brancher)
- Capteur de chargeurs avec câble (prêt à connecter)

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.