# Pack batterie LiPo BO 7.4V Mini Tamiya ou T-Dean airsoft

https://sport-attitude.com/fr/produit-21236-Pack-batterie-LiPo-BO-7.4V-Mini-Tamiya-ou-T-Dean-airsoft






| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Poids (g) | Épaisseur (cm) | Tension (v) | Batterie | Prix public conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCKLIPO | 7.4V - Tamiya | Vente libre | - | - | - | - | 7.4 | LiPo | 29, 90 € TTC |
| PCKLIPOTDEAN | 7.4V - T-Dean | Vente libre | 10 | 1.7 | 80 | 1.1 | 7.4 | LiPo | 29, 90 € TTC |

## Une solution complète et sécurisée pour alimenter efficacement votre réplique airsoft.

Ce pack batterie **LiPo BO 7.4V** est proposé avec **chargeur automatique balance BO3** et décliné en **deux connectiques au choix** : Mini Tamiya ou T-Dean. Il s'adresse aux joueurs recherchant une alimentation stable, fiable et compatible avec la majorité des configurations airsoft modernes.

- **Batterie LiPo 7.4V 1000mAh :** format adapté aux crosses et garde-mains
- **Deux connectiques disponibles :** Mini Tamiya ou T-Dean
- **Chargeur BO3 inclus :** charge automatique équilibrée
- **Décharge maîtrisée :** 25C avec réserve instantanée 50C

Ce **pack LiPo 7.4V airsoft** est idéal pour les joueurs souhaitant une solution équilibrée et durable. Le **chargeur balance à microprocesseur BO3** ajuste automatiquement le courant et la tension afin de préserver la stabilité des éléments sur le long terme.

### Contenu de la boîte

- 1 batterie LiPo BO 7.4V 1000mAh en Mini Tamiya ou T-Dean
- 1 chargeur automatique LiPo BO3
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques batterie LiPo 7.4V

- **Type :** LiPo 2S
- **Capacité :** 1000mAh
- **Décharge continue :** 25C
- **Décharge burst :** 50C

- **Taux de charge maximum :** 5C
- **Prise équilibreur :** Oui 2S
- **Formats :** sticks compatibles crosse crane, PDW, tube-crosse, garde-main
- **Connectique :** Mini Tamiya ou T-Dean selon version

**Caractéristiques techniques chargeur LiPo BO3**

- **Type :** Chargeur automatique balance à microprocesseur
- **Batteries supportées :** LiPo
- **Nombre d'éléments :** 2S uniquement
- **Tension d'entrée :** 110 à 240 V AC
- **Courant de charge :** 3 x 0.8 A max
- **Puissance :** 10 W max
- **Sécurité :** arrêt automatique fin de charge

**Questions fréquentes**

**Quelle connectique choisir ?**
Choisissez Mini Tamiya ou T-Dean selon le câblage de votre réplique.

**Un buzzer LiPo est-il nécessaire ?**
Oui, son utilisation est obligatoire pour préserver la batterie.

**Le produit est-il garanti ?**
Garantie 2 ans hors mauvaise utilisation, stockage ou charge non conforme.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*