



NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Type Airsoft	Prix public conseillé
PG2075	REP GBB ARCTURUS OSPREY 5" HI CAPA !! Px NET !	Vente libre	31	11.3	22.2	961	Gaz	235, 00 € TTC

Une plateforme Hi-Capa Duty Grade conçue pour la vitesse, la précision et les optiques en airsoft.

Le **pistolet GBB ARCTURUS Osprey 5" Split Slide Hi-Capa DG** combine une culasse **Split Slide**, un **canon fixe** et une interface **ORS Optics Ready** compatible avec de nombreuses optiques. Sa conception **Duty Grade**, compatible avec les ensembles **Tokyo Marui Hi-Capa**, garantit une réplique d'**airsoft** rapide, précise et évolutive.

- **Type** : Pistolet GBB (Gas Blowback)
- **Modèle** : Osprey 5" Split Slide Hi-Capa DG Duty Grade
- **Coloris** : Noir
- **Longueur totale** : 222 mm
- **Hauteur** : 157 mm
- **Longueur du canon interne** : 113 mm
- **Poids** : 961 g
- **Système** : Gas Blowback
- **Mode de tir** : Semi-automatique / Sécurité
- **Canon** : Fixe
- **Culasse** : Split Slide ORS Optics Ready
- **Réglage Hop-Up** : Externe sans outil
- **Compatibilité** : Environ 60 % des pièces et 100 % des ensembles compatibles TM Hi-Capa
- **Chargeur** : Gaz ambidextre 31 coups
- **Livré avec** : Chargeur gaz, plaque de montage optique, joints toriques, outils, baguette de nettoyage et manuel.

Une plateforme Duty Grade pensée pour la compétition

Le **ARCTURUS Osprey 5" Split Slide Hi-Capa GBB DG** a été conçu pour répondre aux attentes des joueurs recherchant une plateforme rapide, précise et évolutive. Sa conception **Duty Grade** met l'accent sur la qualité d'usinage, la régularité mécanique et la compatibilité avec l'univers **Hi-Capa**, tout en offrant d'excellentes performances dès la sortie de la boîte.

Split Slide : rapidité maximale

La culasse **Split Slide** réduit la masse en mouvement lors du cycle de tir. Cette architecture à course courte favorise une cadence élevée, un retour en batterie plus rapide et une sensation de réactivité particulièrement appréciée lors des enchaînements de tirs rapides en **airsoft**.

Canon fixe pour une précision constante

Le **canon fixe** limite les mouvements entre chaque cycle de culasse et contribue à maintenir un alignement constant. Cette conception améliore naturellement la régularité des trajectoires et participe aux excellentes performances de précision annoncées par le fabricant.

Réglage externe du Hop-Up

Le système **Hop-Up** est réglable directement depuis une molette externe, sans démontage ni outil. Cette solution permet d'adapter rapidement la trajectoire selon le grammage utilisé et prend en charge des billes pouvant atteindre **0,40 g**.

Une plateforme Optics Ready complète

La culasse **ORS Optics Ready** accepte directement les optiques au standard **RMR**. Une plaque adaptatrice est également fournie afin de monter des viseurs aux empreintes **RMSc** ou **DeltaPoint Pro**. L'optique est montée sur une partie fixe de la réplique, ce qui évite les variations de réglage liées aux mouvements de la culasse.

Réglage personnalisé du cycle GBB

Cette version intègre le système **GBB PR®**, permettant d'ajuster le fonctionnement du blowback grâce à un boîtier réglable. Il devient ainsi possible d'adapter le comportement de la réplique selon les préférences du joueur, en privilégiant la rapidité du cycle ou l'efficacité en gaz.

Une base idéale pour les personnalisations

Avec une compatibilité annoncée d'environ **60 % des pièces** et **100 % des ensembles** avec les standards **Tokyo Marui Hi-Capa**, cette plateforme offre un vaste choix de composants aftermarket pour les passionnés souhaitant faire évoluer leur réplique.

F.A.Q

Quelles optiques peut recevoir la culasse ORS ?

La culasse ORS accepte directement les viseurs au standard RMR. Une plaque adaptatrice fournie permet également d'installer des modèles compatibles RMSc et DeltaPoint Pro.

Le Hop-Up est-il facilement réglable ?

Oui. Le réglage s'effectue grâce à une molette externe accessible sans démontage ni outil, ce qui permet d'adapter rapidement la trajectoire selon le grammage des billes utilisées.

Peut-on utiliser un chargeur CO ? ?

Non, cette réplique n'est pas directement compatible avec un chargeur CO?. Le fabricant indique qu'un entretoise spécifique « Long Cutoff Delay Spacer » doit être installée avant toute utilisation avec ce type de chargeur.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.