



NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Diam.du corps (mm)	Montage	Prix public conseillé
A65316	BO Manufacture support lampe sur canon Picatinny	Vente libre	25.4 mm (1")	Rail 21mm	17, 00 € TTC

Un montage en deux parties pour fixer une lampe de 1" sur un canon équipé du rail fourni.

Le **support pour lampe avec rail de canon BO Manufacture** permet d'ajouter une lampe de 1" sur un canon de 14 mm de diamètre maximum. La fixation inférieure se serre autour du canon à l'aide de deux vis et crée un point de montage Picatinny. Le collier vient ensuite se fixer sur ce rail pour maintenir une lampe de 25,4 mm de diamètre. Cette conception en deux parties facilite la mise en place et permet de séparer le collier de son embase. Le serrage mécanique assure le maintien de l'ensemble sans modification permanente du canon. Un accessoire compact pour disposer d'un éclairage monté directement sur une arme compatible.

- **Marque** : BO Manufacture
- **Type** : support de lampe pour canon
- **Montage** : embase de canon avec rail Picatinny
- **Diamètre intérieur du collier** : 1" (25,4 mm)
- **Diamètre maximal du canon** : 14 mm
- **Fixation sur le canon** : serrage par deux vis
- **Fixation du collier** : sur rail Picatinny
- **Configuration** : montage en deux parties
- **Coloris** : noir

Un support de lampe monté directement sur le canon

Le **support de lampe BO Manufacture** utilise une embase maintenue autour du canon par deux vis. Cette embase ajoute un **rail Picatinny** sur lequel vient se fixer le collier, sans nécessiter de rail déjà présent sur l'arme.

Un collier pour lampe de 1"

Le collier possède un diamètre intérieur de **1"**, soit 25,4 mm. Il reçoit une lampe présentant ce diamètre de corps, puis se monte sur le rail Picatinny installé autour d'un canon dont le diamètre ne dépasse pas 14 mm.

Un montage distinct en trois étapes

L'embase est d'abord positionnée autour du canon, puis immobilisée avec ses deux vis. Le collier se fixe ensuite sur le rail Picatinny. La lampe est enfin insérée dans le collier et maintenue par le serrage de celui-ci. Il convient de contrôler la compatibilité des diamètres avant l'installation.

FAQ

L'installation nécessite-t-elle de percer le canon ?

Non. L'embase se maintient autour du canon par serrage à l'aide des deux vis prévues à cet effet.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.